

# Scherenhebebühne-Doppelscherenbühne 3 Tonnen – Bodeneben- Scherenbühne für Unterflureinbau ATH DSH3000

## Artikel: ATH DSH3000

Wir bieten eine preisgünstige und zuverlässige Doppelscheren-Hebebühne Typ ATH DSH 3000. Es handelt sich um eine Unterflur Scherenhebebühne für den bodenebenen Einbau mit einer Tragkraft von maximal 3 Tonnen. Der unschlagbare Preis und das komfortable Arbeiten machen die Bühne zu einer lohnenden Investition.

Der bodenebenen Einbau ermöglicht ein bequemes Arbeiten und eine besonders einfache Fahrzeugaufnahme ohne störendes Überfahren von Fahrschienen. Die Fahrzeugaufnahmen können aus einer Seite herausgezogen werden und haben eine Aufnahmelänge von 1550 mm bis max. 1740 mm. Die Aufnahme der Fahrzeuge wird durch das Unterstellen von Gummiböcken ganz einfach gemacht.

Der präzise Gleichlauf wird durch die optische Überwachung einer Lichtschranke sowie eine hydraulische Steuerung mit 2 Folge-Zylindern gewährleistet. Das ungewollte Absenken wird durch eine pneumatische (Luftdruck) Entriegelung verhindert. Das Heben und Senken wird durch das Steuerungselement gewährleistet. Beim Absenken ertönt ab dem CE Stop das Warnsignal als Quetschschutz für die Füße.

Neben der robusten Bauweise und dem attraktiven Preis, hat diese Hebebühne selbstverständlich auch eine CE-Baumusterprüfung. Die passende Überflur-Variante finden Sie hier in unserem Shop: [www.was-services.com](http://www.was-services.com)



### Technische Daten Doppelscheren-Hebebühne ATH DSH3000:

- Max. Tragkraft 3000 kg
- Hubhöhe und Hubweg: Je 1,75 Meter
- Hubzeit mit Fahrzeug: 47 Sekunden
- Absenkzeit mit Fahrzeug: 49 Sekunden
- Breite und Länge der Fahrbahn: 55 cm Breite / Länge 1,54m-1,74m
- Geforderte Betonstärke und Qualität: 480mm /BN 25
- Antriebsleistung: 2,2 kw
- Elektrischer Anschluss: 400 Volt / 50 Hz Absicherung 16A (elektrisch)
- Erforderlicher Druckluftanschluss: 6-8 bar
- Ölmenge: 13 Liter
- Gewicht: 800 kg

**Auf Wunsch erstellen wir Ihnen gerne auch ein Aufbau und Montageangebot. Gerne senden wir Ihnen vorab per e-mail die Montage und Einbaumasse zu. Elektrische Anschlüsse müssen kundenseitig realisiert werden. Lieferbares Zubehör finden Sie in der nachfolgenden Zeile. Abladehilfe & Aufrichthilfe (1 Person) müssen vor Ort gestellt werden. Die notwendige Bodenbeschaffenheit muss kundenseitig sichergestellt werden.**



#### 1. Hubmaße und Seitenmaße



### 3. DSH 3000F Doppelscherenhebebühne mit 3 Tonnen Tragkraft

#### Lieferbares Zubehör:

- Deckenabschaltung
- Schwerlastanker und Hydrauliköl
- Spezielle Gummiauflagen

#### \*Rechtlicher Hinweis:

\* Herstellernamen, Produktnamen, Modellnamen sowie Systembezeichnungen sind eingetragene Warenzeichen und geschütztes Eigentum der jeweiligen Hersteller. Diese dienen lediglich der Beschreibung sowie der eindeutigen Identifikation.